

34XR-A



34XR-A

Charakteristika

- Multimetr s manuální volbou rozsahu
- Měření napětí 1000 V DC/750 V AC
- Měření proudu do 10 A AC/DC
- Displej 3999 dig., podsvícení, analogový bargraf
- Základní přesnost 0,5 %
- Měření odporu do 40 MΩ
- Test spojitosti a test diod
- Měření kapacity do 4000 μF
- Měření teploty do 1000 °C
- Měření kmitočtu do 40 MHz
- Funkce MIN/MAX/DATA HOLD
- Magnetický držák, ochranné gumové pouzdro
- Jednoletá záruka „Bez otázek“

Technická data

Zobrazení 4¾ místný LC displej, 3999 dig. analogový bargraf, podsvícení

Měření**Stejnoseměrné napětí**

0,1 mV ... 1000 V
±(0,5 % z č.h. + 1 dig.)

Střídavé napětí

(45–500 Hz) **0,1 mV ... 750 V**
±(1,2 % z č.h. + 8 dig.)

Stejnoseměrný proud

0,1 μA ... 10 A
±(1 % z č.h. + 1 dig.)

Střídavý proud

(45–500 Hz) **0,1 μA ... 10 A**
±(1,5 % z č.h. + 8 dig.)

Odpor

0,1 Ω ... 40 MΩ
±(1 % z č.h. + 4 dig.)

Kapacita

0,1 nF ... 4000 μF
±(5 % z č.h. + 10 dig.)

Kmitočet

1 Hz ... 40 MHz
±(0,1 % z č.h. + 3 dig.)

Střída

0,1 ... 90 %
±(2 % z č.h. + 5 dig.)

Test diod

Testovací U/I: 1,2 mA/ 3V

Test propojení

< 35 Ω

Ochrana před přetížením

1000 Vrms DC/750 V Vrms AC

Provozní teplota

0 °C ... +50 °C při RH < 70 %

Elektrická bezpečnost

CAT II/1000 V, CAT III/ 600 V

Napájení

Baterie 9 V

Rozměry

196 x 92 x 60 mm

Hmotnost

cca. 400 g (včetně baterie)

Údaje pro objednávku:

34XR-A

AM.2727795

Součást dodávky:

Multimetr 34XR-A	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Krokosvorky	2 ks
Teplotní adaptér	1 ks
Termočlánek typu K	1 ks
Baterie 9 V (vestavěná)	1 ks
Pouzdro	1 ks
Magnetický držák	1 ks
Návod k použití	1 ks